



- ① Дополнительный слой кровельного материала
 ② Кирпичная кладка, оштукатуренная Ц.П. раствором М200 по металлической сетке, зафиксированной саморезами к стене
- ③ Фартук из оц. стали
 ④ Фартук из оц. стали крепить заклепками к крепежному элементу

ПРИМЕЧАНИЯ:

- 1.** Узел используется при устройстве примыкания к парапетной стене при высоте до 1200мм.
- 2.** Металлические элементы покрытия парапетной стены изготавливаются из оцинкованной стали, рекомендуется использовать оцинкованный стальной лист с дополнительным полимерным покрытием. Возможно изготовление металлических элементов из листового алюминия.
- 3.** При монтаже парапетного фартука необходимо обеспечить сток воды с плоскости фартука внутрь кровли.

<i>Изм.</i>	<i>Лист</i>	<i>№ документа</i>	<i>Подпись</i>	<i>Дата</i>	ПРИМЫКАНИЕ К ПАРАПЕТНОЙ СТЕНЕ ВЫСОТОЙ НЕ БОЛЕЕ 1200мм	<i>Лист</i>	<i>Листов</i>	<i>Минимум</i>
<i>Разработал</i>								
<i>Утвердил</i>								
<i>Т. контр.</i>								
<i>Н. контр.</i>								
<i>Утв.</i>					<i>По бетонному основанию</i>			